



## Aura Note V2

L'ampli stéréo avec lecteur intégré **Aura Audio Note V2** est équipé d'un DAC 24 bits / 192 kHz pour la lecture des fichiers audio HD et la prise en charge des iPhone. Il délivre la confortable puissance de 2x125 Watts sous 8 Ohms.

L'**Aura Audio Note V2** est une électronique de haute qualité, adaptée aux usages en matière d'écoute musicale dématérialisée. Compact-disc, iPhone, ordinateur, sources numériques externes, cet ampli est paré pour répondre à une multitude de besoins. Il intègre une amplification avec alimentation à découpage Bang & Olufsen, capable de délivrer 2x125 Watts. Contrairement à bien des appareils concurrents, l'**Aura Audio Note V2** délivre un son mélodieux et établit une scène sonore ouverte. Un soin particulier a été accordé à l'intégration des trois registres grave, médium et aigu. Le volume est confié à une puce Cirrus Logic CS3310 dont la marge dynamique atteint la valeur monumentale de 116 dB.

Le lecteur de CD-Audio est un modèle à clapet et galet presseur. La démarche du fabricant est ici d'offrir une expérience utilisateur différente, proche de celle du disque vinyle. Le CD reste d'ailleurs visible une fois le clapet de verre rabattu. La mécanique embarquée est signée Toshiba.

L'ampli **Aura Audio Note V2** est équipé d'un port USB de type B qui permet de l'associer à un ordinateur, afin d'en extraire tout flux audio stéréo, jusqu'à la résolution de 24 bits et 192 kHz. Un port USB de type A est présent afin de connecter un périphérique de stockage (clé, disque, etc.) et lire des fichiers FLAC (24/96 max), WAV (16/44 max), MP3 ou WMA. Ce port est également compatible avec les iPhone, iPod et iPad. Enfin, une ultime entrée numérique optique permet de brancher une source compatible.

L'ampli **Aura Audio Note V2** dispose d'un tuner FM de haute précision, dont la mise en oeuvre a été particulièrement soignée. Enfin, deux entrées analogiques stéréo, une sortie pre-out et une sortie casque complètent la connectique.

- **Caractéristiques**

Amplificateur stéréo intégré

Module B&O ICEpower ASX250  
Lecteur CD  
DAC 24 bits / 192 kHz Cirrus Logic CS4398  
Entrées USB type A et B  
Compatible PC et Mac jusqu'à 24 bits / 192 kHz  
Lecture USB FLAC 24/96  
Tuner FM à 20 présélections  
Sortie casque

### **Mesures**

Puissance : 2x125 W  
Réponse en fréquence : 20 Hz à 25 kHz

### **Connectique**

1x port USB de type B (côté)  
1x port USB de type A (coté)  
1x entrée S/PDIF optique Toslink  
2x entrées audio stéréo RCA  
1x sortie preout stéréo RCA  
1x prise d'antenne FM  
1x sortie casque 6,35 mm (côté)  
Borniers à vis compatibles fiches bananes

### **Accessoires**

Télécommande, antenne FM, câble USB, câble d'alimentation.

### **Généralités**

Dimensions (lxhxp) : 278 x 100 x 278 mm  
Poids : 7,5 kg

